



### Maueröffnungsmaße (Breite x Höhe in mm)

	Rohbaumaß	Türblatt- und Zargenmaße nach DIN 18101	
	1	2	3
	Maueröffnungsmaß DIN 18100	Lichtes Zargen-Durchgangsmaß	Bestellmaß* Türblatt und Zarge
1-flügelig	635 x 2005	569 x 1971	610 x 1985
	760 x 2005	694 x 1971	735 x 1985
	885 x 2005	819 x 1971	860 x 1985
	1010 x 2005	944 x 1971	985 x 1985
RC2	885 x 2005	819 x 1971	860 x 1985
	1010 x 2005	944 x 1971	985 x 1985
2-flügelig	1260 x 2005	1167 x 1971	610 + 610 x 1985**
	1510 x 2005	1417 x 1971	735 + 735 x 1985**
	1760 x 2005	1667 x 1971	860 + 860 x 1985**
	2010 x 2005	1917 x 1971	985 + 985 x 1985**

### Mauerwandstärke (in mm)

Zarge	4 Standard-Wandstärken	5 Bekleidung	Verstellbarkeit
Zarge Massivholz	80, 100, 120, 140, 160, 180, 205, 240, 270, 290, 330	65	+20
Zarge profiliert, Weiß*, Zarge glatt*	80, 100, 125, 145, 165, 185, 205, 240, 270, 290, 330	60, 65, 75, 92	-7/+15

\* Zarge glatt: Wandstärke 80 mm hat keinen Minus-Verstellbereich.

Die Zargen müssen nicht nur der Größe der Maueröffnung, sondern auch der Wandstärke entsprechen. Zum Toleranzausgleich sind unsere Zargen um bis zu 20 mm verstellbar.